

ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL		LFI-50/LFO-50	LFI-66/LFO-66
Ψυκτική απόδοση / Cooling capacity	Btu/h	45.000	59.000
	Watt	13.189	17.292
Θερμική + εφεδρική θερμική απόδοση Heating + auxiliary heating capacity	Btu/h	46.000 + 8.530	60.000 + 8.530
	Watt	13.482 + 2.500	17.585 + 2.500
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά / Electrical data			
Τάση/Συχνότητα/Φάση / Voltage/Frequency/Phase		380V / 50Hz / 3PH	380V / 50Hz / 3PH
Ισχύς εισόδου ψύξη/θέρμανση / Power input cooling/heating (W)		4.840 / 4.560	5.900 / 6.000
Ρεύμα λειτουργίας ψύξη/θέρμανση / Rated current cooling/heating (A)		9.8 / 9.3	12.0 / 12.5
Ισχύς εισόδου αντίστασης / PTC heater power input (W)		2.500	2.500
Εξωτερική μονάδα / Outdoor unit			
Παροχικά καλώδια / Power supply wires (No x mm ²)		5 x 4	5 x 4
Ασφάλειες τήξης / Fuses (A)		3 x 25	3 x 25
EER ψύξη / EER cooling (W/W)		2.72	2.93
COP θέρμανση / COP heating (W/W)		2.96	2.93
Επίπεδο θορύβου / Noise level (dB (A))		66	66
Εσωτερική μονάδα / Indoor unit			
Παροχή αέρα / Air flow (m ³ /h)		1.800	2.200
Αφύγρανση / Moisture removal (L/h)		5.0	6.0
Ταχύτητες / Speeds		3	3
Επίπεδο θορύβου / Noise level (dB (A))	Υψηλή / High	54	61
	Χαμηλή / Low	44	52
Άλλα χαρακτηριστικά / Other features			
Διαστάσεις ΠxYxB (mm) Dimensions WxHxD	Εσωτ. μονάδα / Indoor	540x1765x362	540x1765x362
	Εξωτ. μονάδα / Outdoor	890x793x414	940x1243x440
Καθαρό βάρος εσωτ./εξωτ. μονάδας / Net weight indoor/outdoor (Kg)		55 / 89	55 / 120
Διαστ. συσκευασίας ΠxYxB (mm) Packing dimensions WxHxD	Εσωτ. μονάδα / Indoor	670x1900x540	670x1900x540
	Εξωτ. μονάδα / Outdoor	1050x910x500	1130x1360x530
Μικτό βάρος εσωτ./εξωτ. μονάδας / Gross weight indoor/outdoor (Kg)		64 / 97	76 / 133
Γραμμή υγρού / Refrigerant line		3/8"	3/8"
Γραμμή αερίου / Gas line		3/4"	3/4"
Ψυκτικό υγρό / Refrigerant		R407C / 3.200g	R407C / 4.400g