

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ME INVERTER

Εσωτερικές μονάδες				FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B	FBQ140B
Ονομαστική απόδοση	Ψύξη	Ονομαστική	kW	7,10	10,00	12,50	14,00
		Μέγιστη	kW	-	-	-	-
	Θέρμανση	Ονομαστική	kW	8,0	11,20	14,00	16,00
		Μέγιστη	kW	-	-	-	-
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας			kWh	1260	1915	2,84/3,30	/
EER / COP	Ψύξη/Θέρμανση			2,82/3,33	2,61/3,23	2200	-
Energy Label	Ψύξη/Θέρμανση			C/C	D/C	D/C	-
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	300x1000x800	300x1400x800	300x1400x800	300x1400x800
Βάρος			kg	41,0	51,0	52,0	52
Ταχύτητα ροής αέρα	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19,0/14,0	27,0/20,0	35,0/24,0	-
		Θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	m ³ /min	19,0/14,0	27,0/20,0	35,0/24,0
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Υψηλή	dB(A)	60,0	62,0	63,0	65 (in duct)
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34,0/30,0	36,0/31,0	38,0/32,0	40 (environment)/-
		Θέρμανση	Υψηλή/Χαμηλή	dB(A)	34,0/30,0	36,0/31,0	38,0/32,0
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	-
Διακοσμητική μάσκα	Μοντέλο			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1	BYBS125DJW1	-
	Χρώμα			White	White	White	-
	HxWxD		mm	55x1000x500	55x1400x500	55x1400x500	-
	Βάρος		kg	4,5	6,5	6,5	-

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Εξωτερική μονάδα				RZQS71B	RZQS100B	RZQS125C	RZQS140C
Διαστάσεις	(Υψος x Πλάτος x Βάθος)		mm	770x900x320	770x900x320	1170x900x320	1170x900x320
Βάρος			kg	68	68	100	100
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχισ.~Μέγ.	°CDB	-5~+46	-5~+46	-5~+46	-5~+46
		Θέρμανση	Ελάχισ.~Μέγ.	°CWB	-15~+15,5	-15~+15,5	-15~+15,5
Ψυκτικό			Τύπος	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Τροφοδοσία ισχύος				1~/230V/50Hz	1~/230V/50Hz	1~/220-240V/50Hz	1~/220-240V/50Hz
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό (Εξ. Διάμ.)/Αέριο/Συμπυκνώματα		mm	9,52/15,9/26	9,52/15,9/26	9,52/15,9/26	9,52/15,9/26
Μήκος σωληνώσεων (Μέγιστο)			m	30	50	50	50
Μέγ. υψομετρική διαφορά μεταξύ των μονάδων			m	0,5	0,5	-	-

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ